

## Super 1 Universal Gun Oil

Revisjonsdato: 24.05.2013

**1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Produktidentifikator**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Kjemikaliets navn | Super 1 Universal Gun Oil                        |
| Produkt type      | O15100 OPPLØSNINGSMIDLER OG FORTYNNERE, GENERELT |
| Utgave nummer     | 1.0                                              |

**1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes**

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse               | Våpenolje for rensing og smøring                                          |
| Anvendelser som frarådes | Dette produktet anbefales ikke for annen bruk enn det som er angitt over. |

**1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|            |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Norma AS<br>Nils Hansens vei 7<br>0667 Oslo<br>Norge<br>Telefon: 22 07 13 01<br><a href="http://www.norma.as/">http://www.norma.as/</a><br><a href="mailto:ola.tore.dokken@norma.as">ola.tore.dokken@norma.as</a> |
| E-post     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Ansvarlig  | Norma AS                                                                                                                                                                                                          |
| Produsent  | DELTA OIL EUROPE LTD.<br>1 DOWNHAM ROAD<br>MK17 8RF ENGLAND<br>ENGLAND<br>Telefon: +49/177 977 47 61                                                                                                              |

Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS.

**1.4 Nødtelefon** Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.**2. FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (1272/2008)**Aquatic Chronic 2: Giftig for vannmiljøet.  
Lact: Reproduksjonstoksitet.**2.2 Merkningselementer****Piktogram****Faresetninger**H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H362 Kan skade barn som ammes.**Sikkerhetssetninger**

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P263 Unngå kontakt under graviditet/amming.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

**2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (67/548/EEC og 1999/45/EC)**

Miljøfarlig

**2.2 Merkningselementer**

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

### Faresymboler



### R-setninger

R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.  
R-64 Kan skade barn som får mormelk.

### S-setninger

S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.  
S-53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.  
S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.  
S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.  
S-20 Det må ikke spises eller drikkes under bruk.  
S-210 Bruk trykkluft-eller friskluftsmaske i trange rom.  
S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.  
S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 2.3 Andre farer

N/A.

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Blandinger

| Ingrediens                                                                 | Identifisering                                                       | Klassifisering etter forordning                  |                                                                                                                    | Vekt-% |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |                                                                      | 67/548/EEC, 1999/45/EC                           | 1272/2008 (CLP)                                                                                                    |        |
| Alkanes, C14-17, chloro chlorinated paraffins, C14-17                      | Ec/Nlp nr: 287-477-0<br>Cas nr: 85535-85-9<br>Index nr: 602-095-00-X | N R50/53-64-66                                   | Lact. Aquatic Acute<br>akut 1 Aquatic Chronic<br>1 H362 H400 H410<br>EUH066                                        | 4-4,5  |
| Destillater (petroleum) , hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert | Ec/Nlp nr: 265-149-8<br>Cas nr: 64742-47-8<br>Index nr: 649-422-00-2 | Xn R65 Note:H                                    | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                   | 4-4,5  |
| Solvent nafta (petroleum) , lett aromatisk                                 | Ec/Nlp nr: 265-199-0<br>Cas nr: 64742-95-6<br>Index nr: 649-356-00-4 | Xn,N<br>R10-65-38-36-51/53<br>Carc.Cat.2 Note:HP | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1<br>Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2<br>Aquatic Chronic 2 H226<br>H304 H315 H319<br>H411 Note:HP | 1,5-2  |

### Tegnforklaring

Xn=Helseskadelig. N=Miljøskadelig.  
Carc.Cat.2: Kreftfremkallende stoff kategori 2.  
Flam Liq 3: Brannfarlige væsker.  
Eye Irrit 2: Alvorlig øyeirritasjon.  
Lact: Reproduksjonstoksitet.  
Asp Tox 1: Aspirationsfare.  
Aquatic Chronic 1: Meget giftig for vannmiljøet.  
Aquatic Chronic 2: Giftig for vannmiljøet.  
Skin Irrit 2: Irriterende for huden.  
Forklaring til relevante fare- og risikosetninger (R og H setninger) finnes i seksjon 16.

### Ingredienskommentarer

Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.  
Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.  
Referanser i notene forholder seg til EU forskriften "REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008".

Note P: Klassifiseringen som kreftfremkallende eller mutagen kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Klassifiseres stoffet ikke som kreftfremkallende, skal i det minste sikkerhetssetningene (P102-)P260- P262-P301 + P310-P331 (1272/2008) eller S-setningene (2-)23-24-62 (67/548/EEC, 1999/45/EC) benyttes. Denne note gjelder kun for bestemte komplekse oljebaserte stoffer oppført i stofflisten.

Note H (1272/2008): Den klassifisering og merking som er oppført for dette stoff gjelder bare for den eller de farlige egenskaper som er oppført som fareangivelse og farekategori. Produsenter, importører og nedstrømsbrukere av dette stoff skal gjøre seg bekjent med andre relevante og tilgjengelige data som finnes med hensyn på klassifisering og merking av stoffet. Den endelige etikett skal oppfylle kravene i punkt 7 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

Note H (67/548/EEC, 1999/45/EC): Den klassifisering og merking av dette stoffet gjelder kun for

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

den eller de farlige egenskaper som er oppført i faresetningene i kombinasjon med de oppgitte fareklasser og kategorier. Kravene i artikkel 4 til produsenter, importører eller nedstrømsbrukere av dette stoff gjelder for alle andre fareklasser og kategorier. For fareklasser, hvor eksponeringsveien eller virkningens art medfører en differensiering av klassifiseringen av fareklassen, skal produsenten, importøren eller nedstrømsbruker undersøke eventuelle eksponeringsveier eller virkningsarter, som ikke allerede er undersøkt. Den endelige etikett skal oppfylle kravene i artikkel 17 og i punkt 1. 2 i bilag I.I.

Faresetning H304 er ikke relevant når produktets viskositet er >20,5 cSt ved 40°C.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

##### Innånding

Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Legebehandling ved åndedrettsbesvær.

##### Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann, eventuelt rensekrem. Tørk av huden med tørkepapir eller lignende for å fjerne kjemikalierester. Etter skylling smøres huden inn med fuktighetskrem for å motvirke den uttørkende effekten.

##### Øyekontakt

Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Skyll med myk vannstråle. Irritasjon kan oppstå gjennom mekanisk påvirkning. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.

##### Svelging

Gi flytende fettholdig drikke, gjerne noen spiseskjeer mykgjort/smeltet fløteiskrem, kremfløte, tran eller matolje. Dette reduserer risikoen for at petroleumproduktet kommer over i lungene. Fettholdig drikke må ikke tvinges i personen, da kvalme og brekninger vil kunne utløses. Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Medisinsk kull skal ikke gis. Brekninger må ikke fremkalles.

##### Medisinsk informasjon

Langvarig eksponering med symptomer på hjernepåvirkning kan i noen tilfelle føre til varige hjernesymptomer.

#### 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

N/A.

#### 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig

N/A.

##### Annen informasjon

Alle anvisninger er gitt utifra den forutsetning at påvirkningen er fra konsentrert produkt. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

### 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1 Slukningsmidler

##### Passende slukningsmidler

Skum, pulver og kuldioxid.

##### Uegnede slukningsmidler

Unngå rettet vannstråle i slukkingsarbeidet.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Avgir brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft. Ved brann utvikles CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> og svart røyk. Vær oppmerksom på risiko for dannelse av giftige gasser.

#### 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale

Brannmannskap må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pustesystem i lukkede rom.

### 6. TILTAK VED UTSLIPPEDE UTSLIPP

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og rutiner

Beholdere med oppsamlet materiale skal merkes nøye med korrekt innhold. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Åndedrettsvern: det kan brukes halv eller hel pustemaske med filter for organiske damper, eller selvstendig pustesystem avhengig av størrelsen av utslippet og potensiell eksponeringsgrad. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i vannløp eller kloakkavløp. Produktet fortynnes raskt til ufarlige mengder. Hindre sølet i å nå vannveier, kloakk, kjellere eller trange rom. Unngå utslipp til miljøet.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorberes med egnet materiale og samles opp. Leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

N/A.

##### Annen informasjon

Anbefalingene etter utslipp til vann og land er basert på det mest sannsynlige utslippsscenarioet for dette produktet. Imidlertid kan geografiske forhold, vind, temperatur samt (ved utslipp til vann) retning og hastighet til bølger og strøm i stor grad ha betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes.

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

### 7. HÅNDTERING OG LAGRING

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat. Brukes bare i godt ventilerte områder. Unngå kontakt under graviditet/arming. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår. Bruk trykkluft-eller friskluftsmaske i trange rom. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares innelåst. Holdes vekk fra oksiderende stoffer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et godt ventilert sted.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse®

N/A.

### 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

#### 8.1 Kontrollparametre

#### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig.

#### Åndedrettsvern

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Åndedrettsvern med gassfilter kan bare benyttes kombinert med gode rutiner for masketilpassning og filterbyte. Den europeiske standardiseringskomiteens (CEN) standarder EN136, EN140 og EN405 angir åndedrettsvernsmasker, EN149 og EN143 angir filteranbefalinger.

#### Øyevern

Bruk godkjent øyevern. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.

#### Håndvern

Beskyttelseshansker av nitril, neopren eller PVA kategori 1 i henhold til standard NS-EN374-1 anbefales.

All informasjon om spesifikke hansker er basert på offentlig litteratur eller hanskeprodusenters data. Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene. Kontakt hanskeprodusenten for spesifikke råd ved valg av hansker og gjennombruddstider for ditt bruk. Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter.

CE-standardene EN420 og EN374 gir generelle krav, og angir hansketype.

#### Annen informasjon

Arbeidstilsynet har fastsatt forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, best.nr. 524. Personlig verneutstyr skal oppfylle kravene som er gitt i forskrift om konstruksjon, utformning og produksjon av personlig verneutstyr, fastsatt av Arbeidstilsynet, best.nr. 523. Det er god industriell hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Fjern forurensede klær for å unngå hudkontakt. Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Hold god orden. Spesifikke hygienetiltak: Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast tilsølt arbeidstøy og sko som ikke kan vaskes.

### 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

##### Form

Væske.

##### Farge

Blå

##### Lukt

Karakteristisk.

##### Luktterskel

N/A

##### pH løsning

N/A

##### Smeltepunkt/ frysepunkt

N/A

##### Startkokepunkt og kokeområde

N/A

##### Flammepunkt

180 °C

##### Flammepunktmetode

N/A

##### Fordampingshastighet

N/A

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense | 1,0 Vol % - 6,0 Vol %     |
| Damptrykk                                          | N/A                       |
| Damptetthet                                        | >12                       |
| Relativ tetthet                                    | 0,85 g/cm <sup>3</sup>    |
| Løselighet i vann                                  | 2 % - Ubetydelig løselig. |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann               | N/A                       |
| Selvantennningstemperatur                          | N/A                       |
| Nedbrytingstemperatur                              | N/A                       |
| Viskositet                                         | 27 cSt                    |
| Eksplosjonsegenskaper                              | N/A                       |
| Oksidasjonsegenskaper                              | N/A                       |
| 9.2 Andre opplysninger                             | N/A.                      |

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | N/A.                                                                                                                 |
| 10.2 Kjemisk stabilitet            | Stabil under normale forhold.                                                                                        |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner | N/A.                                                                                                                 |
| 10.4 Forhold som skal unngås       | Unngå varme, flammer, gnister og andre antennesskilder. Unngå kontakt med inkompatible materialer.                   |
| 10.5 Materialer som skal unngås    | Unngå sterkt oksiderende stoffer. Unngå syrer og baser.                                                              |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter | Ved brann oppstår CO (karbonoksid) , CO <sub>2</sub> (karbondioksid), NO <sub>x</sub> (nitrogenoksid) og svart røyk. |

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akutt giftighet                                 | En liten slurk av et petroleumsprodukt kan gi kvalme, brekninger, hoste og tungpustethet. Ved svelging av større mengder kan petroleumsprodukter påvirke nervesystemet og blant annet føre til sløvhets og bevisstløshet. Farlig ved svelging, brekninger kan gi lungeskade. Innånding av damp/tåke gir hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. Inntak av større mengde kan gi lignende symptomer ved innånding. |
| Hudetsing/ hudirritasjon                        | Avfetter huden, fare for sprekkdannelse og eksem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                | Sprut i øynene kan gi kraftig irritasjon. Irriterer øynene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller             | Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreftfremkallende egenskaper                    | Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reproduksjonstoksitasitet                       | Kan skade barn som ammes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STOT - enkelteksponering                        | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STOT - gjentatt eksponering                     | Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aspirasjonsfare                                 | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Giftighet                            | Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Dårlig oppløselig blanding.                                                                      |
| 12.2 Persistens og nedbrytelighet         | Løsningsmidlene oksyderes raskt ved fotokjemiske reaksjoner i luft. Løsningsmidlene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare.                                                       |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Ingen bioakkumulering er indikert.                                                                                                                                                           |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Produktet er flytende.                                                                                                                                                                       |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | N/A.                                                                                                                                                                                         |
| 12.6 Andre skadevirkninger                | Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjørdrakt , slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. Forurenses luften under normale forhold ved utslipp av løsemiddeldamper. |
| Annen informasjon                         | Unngå utslipp til miljøet. Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann.                                                                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

### 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Avfallsgrupper

EAL: \*13 02 05 mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer.

\* Avfall som er merket med stjerne \* i EAL, er farlig avfall.

Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

##### Emballasje

Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier.

### 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

#### 14.1 FN-nummer

N/A.

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn (UN-proper-shipping-name)

N/A

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

#### 14.4 Emballasjegruppe

N/A.

#### 14.5 Miljøfarer

Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann.

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

N/A.

#### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

N/A.

##### Annen informasjon

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

### 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2013).

Ex-ECB databasen (<http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>).

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (miljøverndepartementet, Arbeids og administrasjonsdepartementet, 2005).

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering.

Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.

##### Annen informasjon

Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.

### 16. ANDRE OPPLYSNINGER

#### Relevante fare og risiko setninger for hver enkelt ingrediens

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H362 Kan skade barn som ammes.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

R-10 Brannfarlig.

R-36 Irriterer øynene.

R-38 Irriterer huden.

R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R-64 Kan skade barn som får morsmelk.

R-65 Farlig; Kan forårsake lungeskade ved svelging.

R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

# SIKKERHETSDATABLAD

## Super 1 Universal Gun Oil

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 24.05.2013

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder | Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forkortelser i dokumentet                                  | N/A - Ingen relevant informasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Første gang utgitt                                         | 24.05.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Utskriftsdato                                              | 27.05.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Annen informasjon                                          | Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om kjemikaliet og skal derfor bare brukes som veiledning. Leverandøren skal ikke bli holdt ansvarlig for skade som følge av håndtering eller kontakt med kjemikaliet. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på nåværende kunnskap og er ment å beskrive kjemikaliet ut fra et sikkerhetsaspekt, det er ikke å betrakte som en kjemisk spesifisering. Det er kundens ansvar å kontrollere at kjemikaliet er egnet til kundens spesifikke bruk. |

Revidert og kvalitetssikret av:

Sensor Chemcontrol AS  
Storgata 30  
3611 Kongsberg  
Norge  
Tlf: 32 77 06 60  
E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010 ---